

**ІНФОРМАЦІЯ  
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня  
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з  
інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження *04.09.2023*
2. Адреса розташування об'єкта Житомирська область, м.Бердичів,  
*бул.Європейська, 51*
3. Форма власності *Комунальна*
4. Найменування послуги *Доступність до першого поверху*
5. Особа, яка проводила обстеження *Складанюк Альона Іванівна,  
фахівець з охорони праці*
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний  
номер телефону, адреса електронної пошти)  
*09844248631shkola\_1@ukr.net*

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:
  - 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди **ні**
  - 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності **ні**
  - 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра **так**
  - 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра **так**

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)

так

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

ні

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

---

8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок

--

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

так

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

ні

## 2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

так

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом

так

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

так

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, так

за ширину сходинки і висотою підйому сходинок

- 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено" **так**
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором **так**
- 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра **так**
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра **так**
- 9) кути порогів заокруглені **ні**
- 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) **так**
- 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному) **так**
- 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів **так**
- 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході **так**
- 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить -- не менше 1 метра **--**

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

- 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом **ні**
- 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання **--**

- 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, так за ширину сходинки і висотою підйому сходинок
- 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для так фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних так отворів становить не менш як 0,9 метра
- 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не ні перевищує 0,02 метра
- 8) кути порогів заокруглені ні
- 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та так перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та ні інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів
- 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні так та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю
- 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або ні допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується -- звуковим сигналом
- 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в -- рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)

- 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані --  
збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні  
кольорів
- 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані--  
у тактильному вигляді та шрифтом Брайля
- 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера --  
поверху
- 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху--
- 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра --
- 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота --  
розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100  
міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площасти
- 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення **ні**  
розраховані на осіб з інвалідністю
- 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) **ні**  
(окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з  
можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах  
колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в  
плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)
- 23) окрім санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) **ні**  
обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з  
урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху
- 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра --  
над рівнем підлоги
- 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з --  
інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для  
зручності осіб з інвалідністю
- 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) --  
позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб  
з інвалідністю
- 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, **ні**  
доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним  
знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
- 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, **так**  
доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним  
знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

- 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі так встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті
- 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах так
- 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм так
- 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) так
- 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на так шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку
- 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на так шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху
- 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не **ні** менш як 1,2 метра
- 36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристрій послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра так
- 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, **ні** насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху
- 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна **ні** для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху
- 39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптований так для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху
4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:
- 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними так для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності

веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

ні

Серед працюючих кількість осіб

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	2		0	0	0	2
з них жінки	2		0	0	0	2

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	20		0	1	0	19
з них жінки	5		0	1	0	4

Підсумки Об'єкт має часткову безбар'єрність. Доступність до першого поверху

\*

\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта

“04” вересня 2023 р.

