



УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
м.Бердичів

ПРОЄКТ

№ _____

**Про затвердження Правил
приймання стічних вод до
системи централізованого
водовідведення Бердичівської
міської територіальної громади**

Керуючись пп. 5 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 13 Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», з метою підвищення ефективності роботи мереж водовідведення та очисних споруд, забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення скидами стічних вод, виконавчий комітет Бердичівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади (Додаток додається).
2. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
3. Керівникам усіх підприємств, установ, організацій, що скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, забезпечити додержання вимог Правил приймання стічних вод Бердичівської міської територіальної громади.
4. Визначити таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 25.06.2019 №190 «Про затвердження Правил

приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Бердичева в новій редакції».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Бердичівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Палкіну Н. В.

Міський голова

Сергій ОРЛЮК

ГРОМАДИ

Додаток до
рішення виконавчого комітету
Бердичівської міської ради
від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

**ПРАВИЛА
ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ
БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ**

м. Бердичів

ЗМІСТ

**ПРАВИЛА
ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

№ п/п	Розділ/підрозділ/додаток	Сторінка
1.	Загальні положення	6
2.	Права та обов'язки Виконавця і Споживача	9
3.	Умови приймання стічних вод Споживачів у мережу водовідведення	14
4.	Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються у міську мережу водовідведення	15
5.	Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів	17
6.	Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення	20
7.	Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення	21
8.	Порядок відбору проб	23
9.	Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання	24
10	Правила і порядок приймання рідких відходів від Споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади	27
	Додатки:	
	Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод (Додаток 1)	30
	Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення (Додаток 2)	31
	Допустимий вміст важких металів в осадах стічних вод, та ефективність видалення важких металів на очисних спорудах системи централізованого водовідведення (Додаток 3)	33
	Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення (Додаток 4)	34
	Допустимі величини показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (Додаток 5)	35
	Документи та інформація яка необхідна Виконавцю для	41

укладання договорів (Додаток 6)	
Акт обстеження водного господарства Споживача (Додаток 7)	42
Акт про не допуск представників Виконавця до обстеження об'єкта водопостачання/водовідведення (Додаток 8)	45
Акт відбору проб стічних вод (Додаток 9)	46
Супроводжувальний лист на збереження арбітражного зразка проби стічних вод (Додаток 10)	48
Акт розпечатування арбітражних, проб стічних вод (Додаток 11)	49

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Загальні положення

1.1. Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади (надалі Правила) розроблено відповідно до вимог Водного кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 № 190, «Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення», що затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій» та інших чинних нормативно-правових документів України, що регулюють правовідносини у сфері водовідведення.

1.2. Дані Правила розроблено з метою:

- захисту здоров'я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;
- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;
- гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;
- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;
- гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1.3. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) в тому числі: міське комунальне підприємство «Бердичівводоканал» (далі МКП «Бердичівводоканал»), товариство з обмеженою відповідальністю «Комплекс очисних споруд (далі ТОВ «КЕС»)) (далі Виконавці) та на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті па облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України та на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в мережу водовідведення Бердичівської міської територіальної громади (далі - Споживачі).

1.4. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

Акт - документ, складений за результатами обстеження об'єкта, локальних мереж водовідведення та очисних споруд Споживача уповноваженими представниками Виконавця;

Арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої виконується за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів Виконавець, аналіз якої виконується у арбітражній лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

Виконавець - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод);

Вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає у систему централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади, склад і зміст, порядок надання яких визначається цими Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення;

Головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

Договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м;

Залповий скид у системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Споживача;

Збірний колектор - трубопровід, для приймання стічних вод з окремих випусків водовідведення та транспортування їх у головний колектор водовідведення;

Зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційними транспортом до системи централізованого водовідведення стічних вод;

Випуск водовідведення Споживача - трубопровід, для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території Споживача в мережу водовідведення;

Колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

Мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

Очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об'єкти;

Контрольний колодязь (КК) - колодязь на випуску водовідведення Споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора водовідведення Виконавця або в іншому місці за погодженням з Виконавцем з вільним доступом Виконавця до такого колодязя;

Контрольна проба - проба стічних вод Споживача (субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у систему централізованого водовідведення Виконавця;

Локальна мережі водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території

Споживача;

Локальні очисні споруди - споруди чи пристрої для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог цих Правил;

Межа балансової належності - лінія розподілу елементів систем водовідведення й споруд на них між власниками за ознакою власності, господарського відання або оперативного управління, тощо;

Паралельна проба - частина відібрана при контрольному відборі проби, аналіз якої виконується в лабораторії Споживача або в іншій лабораторії, що здійснює свою діяльність в галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

Робоча проба - частина проби відібраної при контрольному відборі проби, аналіз якої виконується за рахунок Виконавця;

Об'єкт господарювання - промислове підприємство, бюджетна організація, комунально-побутове підприємство, установа та інше, що знаходяться у власності, господарському віданні або оперативному управлінні Споживача;

Об'єкт Споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

Розрахунковий період - період, зазначений у розрахунку, що виставлений Виконавцем, за який Споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення;

Споживач - юридичні особи незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в мережу водовідведення Бердичівської міської територіальної громади;

Субспоживач - суб'єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованою водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виконавцем на підставі договору зі Споживачем та Виконавцем;

Стічна вода Споживача - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок діяльності об'єктів господарювання Споживачів (з урахуванням Субспоживачів) після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько - питного, технічного, гарячою водопостачання, тощо) із усіх джерел водопостачання, а також поверхневі та дощові води з території Споживача із урахуванням Субспоживачів;

Стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

Якість стічних вод - величини забруднюючих речовин, що містяться у стічних водах та характеризують їх властивості;

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та «Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення» затверджених наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316.

Дані Правила розроблені на підставі «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» затверджених наказом Міністерства реї зонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 (далі - "Правила приймання")

1.5. Виконавець укладає зі Споживачем договір за умови, що мережа водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення мають резерв пропускної спроможності. Виконавець приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам Правил приймання, цих Правил та умовам укладеного з Виконавцем договору

1.6. Виконавець несе відповідальність, передбачену законодавством, за технічний стан мереж водовідведення, а також за відповідність якості очищених стічних вод гранично-допустимим скидам (ГДС) забруднень у водний об'єкт.

1.7. Виконавець встановлює кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод на підставі цих Правил та Правил приймання.

1.8. Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов'язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з Виконавцем.

Об'єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватись тільки після контрольного колодязя на випуску водовідведення кожного Споживача.

1.9. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційними транспортом від Споживача, здійснюється тільки через зливні станції (пункти) Виконавців. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод та адреси зливальних станцій (пунктів) визначаються розділом 10 цих Правил.

1.20. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

2. Права та обов'язки Виконавця і Споживача

2.1. Виконавець має право:

2.1.1. Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Споживачів;

2.1.2. Проводити обстеження водопровідних мереж та мереж водовідведення Споживача та складати Акти за результатами обстежень. Акт підписується уповноваженими представниками Виконавця та Споживача. При відмові Споживача від підпису, представники Виконавця роблять відповідний запис в Акті. В цьому випадку Акт діє в односторонньому порядку;

2.1.3. Проводити хімічний аналіз проб стічних вод Споживачів. Надавати протоколи про фактичні концентрації забруднюючих речовин стічних вод та їх відповідність допустимим, шляхом складання протоколу;

2.1.4. Здійснювати обстеження мереж водовідведення Споживача, надавати рекомендації щодо їх утримання. При виявленні порушень, встановлювати терміни їх усунення, що оформлюються у вигляді письмових вимог, які є обов'язковими для виконання та вживати інші заходи;

2.1.5. Вимагати від Споживачів розробки та узгодження з Виконавцями заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених допустимих концентрацій;

2.1.6. Здійснювати у будь-яку годину доби, заздалегідь не погоджений із Споживачем, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються цими Правилами;

2.1.7. Пред'являти Споживачам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень в термін, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій;

2.1.8. Вимагати від Споживачів, об'єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або побутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об'єкта окремо облаштованого випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя;

2.1.9. Вимагати від Споживачів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на випусках водовідведення у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод;

2.1.10. Відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання Споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення. При цьому за збитки таких Споживачів Виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

2.1.11. У разі не виконання Споживачами цих Правил та Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об'єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виконавцем не менше ніж за п'ять діб;

2.1.12. Обмежити скидання стічних вод у мережу водовідведення при невиконанні Споживачем цих Правил, умов Договору та заходів з нормалізації якості та режиму скидання стічних вод, а також несвоечасній оплаті Споживачем наданих послуг;

2.1.13. Пред'являти Споживачам претензії та позови щодо відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної мережі водовідведення, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень; вимагати компенсацію, що були сплачені Виконавцю з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Споживачів, які порушували дані Правила, Правила приймання та умови укладеного договору;

2.1.14. Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та погоджувати проектну документацію на їх будівництво та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання Правил приймання та цих Правил, в разі приєднання таких очисних споруд до системи централізованого водовідведення;

2.1.15. У разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з Виконавцем Договору, вимагати їх усунення в установлені Виконавцем терміни та застосовувати заходи впливу,

передбачені Договором, цими Правилами та Правилами приймання.

2.2. Виконавець зобов'язаний:

2.2.1. Забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод Споживача у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та очисних спорудах системи централізованого водовідведення із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465;

2.2.2. Встановлювати Споживачу режим, кількісні та якісні показники скиду стічних вод до системи водовідведення з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні Договорів з Споживачами на послуги водовідведення;

2.2.3. Повідомити Споживачу, протягом місячного терміну, про прийняті зміни, що пов'язані з змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти та якісних показників стічних вод;

2.2.4. Здійснювати нагляд за технічним станом мереж водовідведення населеного пункту, умовами скиду стічних вод Споживачів та за виконанням Споживачами цих Правил, вимог договору та інших нормативно-правових актів в сфері водовідведення;

2.2.5. Проводити відбір проб для хімічного аналізу стічних вод Споживачів з ціллю визначення відповідності фактичних концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах Споживачів встановленим допустимим концентраціям;

2.2.6. Встановлювати кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод з урахуванням пропускної спроможності та проектних показників системи;

2.2.7. При виявленні перевищень встановлених допустимих концентрацій або інших порушень, у встановленому порядку виставляти Споживачу рахунки, а у випадку відмови оплати рахунків - звертатися до господарського суду з позовом про примусове стягнення.

2.3. Споживачі мають право:

2.3.1. Користуватися послугами мереж водовідведення з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання Споживачів до комунальної або відомчих мереж водовідведення відповідно до даних Правил.

2.3.2. Ознайомитись з нормативною документацією щодо приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Бердичів;

2.3.3. Перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах свого підприємства та оскаржувати їх;

2.3.4. Звертатися до Виконавця з обґрунтованим запереченням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків. У разі відмови, звертатися до суду з оскарженням дій Виконавця;

2.3.5. Виконувати аналізи якості своїх стічних вод у лабораторіях, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і мають право на проведення аналізів якості стічних вод підприємств;

2.4. Споживачі зобов'язані:

2.4.1. Укласти з Виконавцем договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

2.4.2. Виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил, Договору та сплачувати за надані Виконавцем послуги з водопостачання і водовідведення та за скид понаднормативних забруднень у термін визначений Договором;

2.4.3. Своєчасно сплачувати за додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення Виконавця у період дощів та сніготанення через колодязів мереж водовідведення та приймачі дощової мережі на території Споживача. Об'єм таких стічних вод визначається згідно п.п.4.10.-4.13. "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу № 190 від 27.06.2008.

2.4.4. Дотримуватись установлених Виконавцем кількісних та якісних показників стічних вод на випусках водовідведення. При порушенні цих Правил вживати необхідні заходи для їх усунення та інформувати про це Виконавця. Дотримуватись установлених Виконавцем кількісних та якісних показників стічних вод на випусках водовідведення. При порушенні цих Правил вживати необхідні заходи для їх усунення та інформувати про це Виконавця;

2.4.5. У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та мереж водовідведення іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об'єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимоги до скиду, виданих Виконавцем), приєднання субспоживачам тощо) повідомляти Виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виконавця технічні умови водопостачання і водовідведення об'єкта та вносити відповідні зміни до договору;

2.4.6. Надавати працівникам (представникам) Виконавця необхідну інформацію щодо своєї мережі водовідведення, допомогу при відборі проб стічних вод, вивченні режиму їх скидання, обстеженні мереж водовідведення підприємства та локальних очисних споруд;

2.4.7. У разі засмічення мереж водовідведення забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності мережі водовідведення Виконавця, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виконавцем, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів;

2.4.8. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення міських мереж водовідведення у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань міської мережі водовідведення з вини Споживача;

2.4.9. Здійснювати регулярний контроль за якістю, кількістю, режимом скидання стічних вод та надавати Виконавцю відповідні звітні дані;

2.4.10. Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють Виконавця у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод Виконавцем.

2.4.11. Забезпечити у термін не пізніше 30 хвилин з моменту повідомлення можливість проведення службами Виконавця у будь-який час доби контрольного відбору проби стічної води, включаючи надання відповідного персоналу. Представник Споживача зобов'язаний бути присутнім при відборі проб стічних вод свого підприємства;

2.4.12. Утримувати контрольні колодязі в належному стані, у разі необхідності обгородити їх та забезпечити доступ до них (очищувати колодязі від снігу, льоду та не захищувати сміттям, будівельними матеріалами, транспортом, тощо);

2.4.13. За вимогою Виконавця реконструювати, розробляти і будувати локальні очисні споруди, установки по доведенню якості стічних вод до встановлених допустимих концентрацій, встановлювати прилади обліку, контролю та регулювання скидання стічних вод;

2.4.14. При будівництві або реконструкції локальних очисних споруд узгодити технологію очищення із Виконавцем;

2.4.15. У випадку перевищення ДК жирів в скидах стічних вод Споживача встановити перед скиданням у міську мережу водовідведення уловлювачі жиру (для підприємств громадського харчування, харчової промисловості та Споживачів, що мають на своїй території пункти харчування);

2.4.16. У 7- денний термін повідомити Виконавця про зміни на об'єкті господарської діяльності Споживача, що впливають на стосунки з Виконавцем (зміни власника об'єкта, зміни статусу платника податків, зміни юридичної адреси, передачі з балансу на баланс будівель та мереж водовідведення, зміни технологічних процесів або суттєвих змін в обсягах водовідведення, виконання будівельних робіт на території об'єкта, тощо) і в установленому порядку переоформити Паспорт водного господарства та документи, що регламентують відносини Споживача та Виконавця;

2.4.17. Терміново, на протязі 2-3 годин інформувати Виконавця про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних (залпових) скидів забруднюючих речовин, про початок проведення аварійно-відновлювальних робіт;

2.4.18. Укласти новий договір з Виконавцем у разі зміни власника об'єкта;

2.4.19. Нести відповідальність, передбачену законодавством за недотримання вимог Правил приймання, цих Правил, умов укладеного договору та інших норм та нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків та заподіяння збитків Виконавцю і водному об'єкту, які сталися внаслідок порушення Споживачем діючого законодавства;

2.4.20. Щомісячно, не пізніше 10-го числа наступного місяця, подавати до Виконавця інформацію про режим, об'єми та якісний склад скидів їх стічних вод до міської мережі водовідведення. Інформацію підписує посадова особа або власник об'єкту господарської діяльності, які несуть відповідальність за достовірність інформації. При погіршенні якості стічних вод — негайно подавати до Виконавця інформацію про режим, об'єми та якісний склад скидів їх стічних вод до міської мережі водовідведення. В окремих випадках періодичність надання звітних відомостей залежить від характеру виробничої діяльності Споживача, визначається Виконавцем, але не менше одного разу в квартал;

2.4.21. Подавати Виконавцю документ про здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік, суб'єктам господарювання, діяльність яких пов'язана з послугами громадського харчування - не менше двох разів на рік при засміченні

мережі водовідведення забруднюючими речовинами, що призводять до обмеження пропускної спроможності міської мережі водовідведення - негайно;

2.4.22. Мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристики їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний М 1:500 (топографічний) план) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені цими Правилами.

3. Умови приймання стічних вод Споживачів у мережу водовідведення

3.1. Виконавець приймає стічні води Споживачів до комунальної мережі водовідведення Бердичівської міської територіальної громади за умови, якщо мережа водовідведення та очисні споруди системи центрального водовідведення мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Споживачів відповідають вимогам цих Правил, збудованих відповідно до отриманих технічних умов (надалі ТУ), погодженого технічного проекту та умовам укладеного з Виконавцем Договору;

3.2. Підставами для відмови в укладенні Договору є:

- забруднення стічних вод речовинами, скидання яких у мережі водовідведення заборонено розділом 4 цих Правил;
- значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення експлуатації мережі водовідведення (наприклад через загазованість колекторів) або технологічних процесів очищення стічних вод;
- перевантаження (зниження пропускної спроможності) мережі водовідведення або очисних споруд.

3.3. Забороняється скидання стічних вод декількох Споживачів в один випуск водовідведення. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Споживача та попередньої очистки на локальних очисних спорудах. Приєднання мережі водовідведення Споживача до міської комунальної системи водовідведення і обладнання контрольного колодязя виконується за рахунок Споживача.

3.4. Відповідальність за кількісний і якісний склад стічних вод Субспоживача та орендаторів нежитлових та виробничих приміщень несе Споживач, який має укладений Договір з Виконавцем.

3.5. У випадку стихійного лиха, відключення електроенергії, аварії на мережах або незалежних мережах водовідведення, Виконавець відключає Споживачів від міської мережі водовідведення без попередження. У цих випадках за збитки Споживачів Виконавець відповідальності не несе.

4. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються у мережу водовідведення

4.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи мереж водовідведення та очисних споруд системи центрального водовідведення, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на мережах водовідведення очисних спорудах системи центрального водовідведення Виконавців відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

4.2. Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення не повинні:

- мати температуру вище 40°;
- мати рН нижче 6,5 або вище 9,0;
- мати ХСК вище БСК 5 більш ніж у 2,5;
- створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;
- унеможлилювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища.

Не повинні містити:

- забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених для Споживача Договором з Виконавцем;
- речовини, що спроможні засмічувати труби, колодязі, грати або відкладатися на стінках труб, колодязів, поверхні ґрат (будівельне сміття, мацулу, соломку, харчові і тверді виробничі відходи, абразивні порошки та інші абразивні грубодисперсні зависі, окалина, вапно, пісок, гіпс, смола, мазут, канига, осад від обробки шкір);
- речовини, що чинять руйнуючу дію на матеріал труб, елементи мереж водовідведення та отруйний вплив на працюючий персонал, а саме:
- горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;
- агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на мережі водовідведення та небезпечні для життя людини;
- речовини, для яких не встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді водойм рибогосподарського та інших видів водокористування, а також речовини, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;
- токсичні речовини, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод;
- небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;
- нерозчинні олії;
- біологічно жорсткі синтетичні поверхнево - активні речовини (далі СПАР), рівень первинного біологічного розпаду яких становить менше 80%.

4.3. Категорично забороняється скидати у міську мережу водовідведення:

- кислоти, розчинники, розчини, речовини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, піаністі сполуки, легколеткі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини (бензин, діетиловий ефір, дихлоретан, бензол та їхні похідні, тощо);
- концентровані маточні та кубові розчини;
- дренажні води, конденсати і нормативно-чисті виробничі стічні води;

- організований скид поверхневих (злизових) вод з територій промислових підприємств;
- осади після локальних очисних споруд;
- ґрунт, будівельне і побутове сміття, відходи виробництва;
- понадлімітні (перевищуючі договірні) об'єми стічних вод;
- стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, барвники, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у тому числі стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;
- промислові стічні води, взаємодія з якими може привести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних речовин.

4.4. У разі якщо на об'єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод (додаток 1), а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 4.6.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виконавцем відповідно до цих Правил.

4.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні емкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

4.6. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 4.2 за деякими показниками, він звертається до Виконавців із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов'язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виконавці розглядають подану заяву у п'ятнадцятиденний строк і укладають із Споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на очисних спорудах системи централізованого водовідведення Виконавця технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі - Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника

над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

5. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів

5.1. Виконавець визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

- ДК забруднюючої речовини в мережі водовідведення (на випуску водовідведення Споживача);
- ДК забруднюючої речовини в очисних спорудах системи централізованого водовідведення (на вході в ці споруди);
- величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому Виконавцю відповідно до статті 49 Водного кодексу України;
- допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися для удобрювання згідно з додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проводять для кожних очисних споруд системи централізованого водовідведення Виконавця або для кожного колекторів водовідведення, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

5.2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у мережі водовідведення приймають ДК, визначені місцевими правилами приймання, а за їх відсутності - відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на очисних спорудах системи централізованого водовідведення згідно цих Правил та (Додатком 4).

5.3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у очисних спорудах системи централізованого водовідведення розрахунок виконується за формулою:

$$DK_j^{bo} = \frac{(C_j - C_j^{gp}) \times Q}{\sum_{i=1}^n Q_i} + C_j^{gp} \text{ (г/м}^3\text{)},$$

де DK_j^{bo} - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед очисними спорудами системи централізованого водовідведення;

C_j - ДК j-ої забруднюючої речовини в очисних спорудах системи централізованого водовідведення, (г/м³) (приймається за регламентом роботи очисної споруди системи централізованого водовідведення Виконавця або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на очисних спорудах системи централізованого водовідведення згідно із додатком 5 до цих Правил);

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисній споруді системи централізованого водовідведення (м³/добу);

$\sum_{i=1}^n Q_i$ - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення ($\text{м}^3/\text{добу}$);

C_j^{gp} - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах ($\text{г}/\text{м}^3$) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб Виконавця. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - $20 \text{ (г}/\text{м}^3)$; заліза загального - $2 \text{ (г}/\text{м}^3)$; жирів - $30 \text{ (г}/\text{м}^3)$; СПАР - $5 \text{ (г}/\text{м}^3)$; хлоридів - додатково $50 \text{ (г}/\text{м}^3)$ до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - $10 \text{ (г}/\text{м}^3)$; для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

5.4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на очисну споруду системи централізованого водовідведення населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до цих Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5.5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (L_{zag} , т/рік) розраховують за формулою:

$$DK_j^{zi} = \frac{(L_{zag} - L_{gp}) \times 10^6}{365 \times (1 - K_j) \sum_{i=1}^n Q_i} \text{ (г}/\text{м}^3),$$

де DK_j^{zi} - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид;

$$L_{gp} = \frac{365 \times C_j^{gp} \times Q_{gp} \times (1 - K_j)}{10^6} \text{ (т}/\text{рік}) -$$

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

Q_{gp} - середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на очисну споруду системи централізованого водовідведення ($\text{м}^3/\text{добу}$);

$\sum_{i=1}^n Q_i$ - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення $\text{м}^3/\text{добу}$;

C_j^{gp} - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових

стічних водах (г/м³);

K_j - коефіцієнт ефективності видалення j -ої забруднюючої речовини на очисних спорудах системи централізованого водовідведення Виконавця. Значення коефіцієнта K_j приймають згідно з фактичним даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності – за додатком 5 до цих Правил.

5.6. ДК j -ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися для удобрювання, розраховують за формулою:

$$ДК_{j\text{вм}} = \frac{(C_{j\text{вм}} - C_{j\text{вм}}^{\text{сп}}) \times Q}{\sum_{i=1}^n Q_i} + C_{j\text{вм}}^{\text{сп}} \text{ (г/м}^3\text{)},$$

де $ДК_{j\text{вм}}$ - ДК j -ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

$C_{j\text{вм}}$ - допустима концентрація j -ого важкого металу на вході очисної споруди системи централізованого водовідведення - розраховується за формулою

$$C_{j\text{вм}} = \frac{(q_1 \times K_1 + q_2 \times K_2) \times C_{j\text{вм}}^{\text{ос}}}{K_j \times Q} \text{ (г/м}^3\text{)},$$

q_1 - кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

q_2 - кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

K_1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

$$K_1 = \frac{100 - W_1}{100},$$

де W_1 - вологість сирого осаду, %;

K_2 - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

$$K_2 = \frac{100 - W_2}{100},$$

де W_2 - вологість надлишкового активного мулу, %;

- $C_{j\text{вт}}^{\text{ос}}$ - допустимий вміст j -ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил;
- K_j - коефіцієнт ефективності видалення j -ого важкого металу на очисній споруді системи централізованого водовідведення. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації очисної споруди системи централізованого водовідведення, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;
- Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисну споруду системи централізованого водовідведення (м³/добу);
- $\sum_{i=1}^n Q_i$ - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м³/добу);
- $C_{j\text{вт}}^{\text{гр}}$ - концентрація j -ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м³. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту.

6. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

6.1. Виконавці та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

6.2. У разі невиконання Споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об'єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виконавцем не менше ніж за п'ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з Виконавцем договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд стягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

6.3. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення в наслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) K_{zag} (тис. грн) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил або місцевих правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

$$K_i = \frac{Q_i \times Z_i}{\sum_{i=1}^n Q_i \times Z_i} \times K_{\text{zag}},$$

де K_i - відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн.);

Q_i - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач ($\text{м}^3/\text{добу}$);

Z_i - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Виконавцем за останні три роки з і-го споживача (тис. грн.)

6.4. У разі засмічення мереж водовідведення забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності мережі водовідведення Виконавця, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виконавцем, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6.5. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

$$B_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^n M_i} \times B_{\text{заг}} ,$$

де B_i - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

$B_{\text{заг}}$ - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн.);

M_i - скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

$\sum_{i=1}^n M_i$ - сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т)

7. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

7.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди Виконавця. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, та періодичність контролю встановлюється цими Правилами.

Періодичність контролю визначається не менше одного разу на три місяця.

Перелік Споживачів, що мають здійснювати контроль за якістю стічних вод, встановлюється Виконавцем.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виконавцем.

Протокол аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

Споживачі що квартално надають Виконавцю інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавців.

7.2. Споживачі зобов'язані мати та надавати Виконавцю інформацію згідно з додатком 6, а також своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме:

- відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача;
- характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану;
- графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водовідведення і мережами водопостачання та місцем розташування контрольного колодязя;
- технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо);
- характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені цими Правилами.

7.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виконавця.

7.4. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавця, повинні забезпечити можливість проведення Виконавцем у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

7.5. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії Виконавця, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

7.6. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

7.7. З метою контролю якості стічних вод Споживачів, Виконавець здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

7.8. Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконується уповноваженими представниками Виконавця, що фіксується у спеціальному журналі або акті обстеження водного господарства Споживача (додаток 7) та в акті відбору проб стічних вод (додаток 9), який підписують як представники Виконавця, так і представник Споживача.

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або акті, представник Виконавця зазначає про це в акті (додаток 8).

Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника Виконавця, Виконавець виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $K_k = 2$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника Виконавця на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в акті за підписом представника Виконавця. Виконавець виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $K_k = 5$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Акти складаються у двох примірниках - для Виконавця та Споживача. Обов'язково робиться примітка про отримання Споживачем свого екземпляру акту. У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник Виконавця зазначає про це в журналі або акті.

Такий акт має юридичну силу і є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень (у разі виявлення перевищення ДК).

7.9. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами та місцевими правилами приймання, Виконавець у строк не більше семи робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

7.10. У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виконавець направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

7.11. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено протокол про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробкою і зберігаються належним чином Виконавцем та Споживачем.

8. Порядок відбору проб

8.1. Періодичність відбору проб встановлює Виконавець виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Споживача, але не менше одного разу на три місяці.

8.2. Відбір проб проводиться в будь-який час доби без попереднього повідомлення Споживача в присутності уповноваженого представника Споживача, який повинен пред'явити документ, що підтверджує його особу.

8.3. При контролі складу і якості стічних вод Споживача місцем відбору проб є контрольний колодязь (КК).

8.4. За призначенням проби поділяються на контрольну, арбітражну та паралельну (пробами для Споживача), що відбираються одночасно.

8.5. Аналіз контрольної проби виконує лабораторія, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». За результатами аналізу контрольної проби визначаються концентрації забруднюючих речовин та робиться протокол щодо відсутності чи наявності у стічних водах, що скидаються до міської мережі водовідведення, перевищень ДК забруднюючих речовин.

8.6. Проба для Споживача відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Споживачем. Споживач може не проводити аналіз проби, погоджуючись з результатами аналізу контрольної проби.

8.7. Арбітражна проба маркується та склеюється (склеювання проводиться паперовою стрічкою із застосуванням клею ПВА) представником Виконавця і зберігається в холодильній шафі Виконавця три доби з моменту відбору проби.

Маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію:

- дата відбору,
- назва та код підприємства,
- помер контрольного колодязя,
- посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника Споживача.

8.8. Аналіз арбітражної проби проводиться лише стосовно інгредієнтів, за якими були виявлені перевищення ДК забруднюючих речовин в контрольній пробі.

8.9. Результати аналізів контрольних та арбітражних проб зберігаються у Виконавця протягом трьох років.

8.10. Відбір проб реєструється Виконавцем у журналі-акті, або/чи акті відбору проб стічних вод споживачів за формою, наведеною у додатку 9 до цих Правил.

8.11. Відбір проб стічних вод на аналіз проводиться відповідно КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод».

8.12. Виконавець може розробити інструкції щодо конкретизації підбору проб **СТІЧНИХ** (аналіз, оформлення процедури відбору проб, у тому числі форми супровідного документу що складатиметеса за результатом відбору проб, з фіксуванням інформації щодо відібраної проби (дата, час, місце відбору; вид, об'єм проби; тип матеріалу тари, його об'єм; процедур попередньої обробки проби; відомості про особу, яка відбирала пробу тощо) з урахуванням вимог та положень ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод», Правил користування, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства

України від 27 червня 2008 року № 190. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627.

9. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

9.1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, місцевим правилам приймання та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

9.2. Споживачі повинні повністю покрити всі витрати Виконавця, пов'язані з транспортуванням і очищенням стічних вод Споживачів та стягненням збору за забруднення навколишнього природного середовища речовинами, що скидаються підприємствами, розташованими на території Бердичівської територіальної громади.

9.3. Плата за скид стічних вод Споживачів відбувається згідно з розрахунками Виконавця та виставленими платіжними документами у порядку та в терміни, що передбачені цими Правилами та укладеного Договору з Виконавцем.

9.2. Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавців, оплачуються споживачами у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

9.3. Величину плати за послуги з централізованого водовідведення в межах вимог до скиду (P_{vc}) Виконавець розраховує за формулою:

$$P_{vc} = T \times Q_d$$

Величину плати за понаднормативні скиди стічних вод (P_d) у систему централізованого водовідведення Виконавець розраховує за формулою:

$$P_d = 5T \times Q_{pd} + Kk \times T \times Q_{pz}$$

де T - тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м³;

Q_d - об'єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м³;

Q_{pd} - об'єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м³;

Q_{pz} - об'єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³;

K_k - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми

9.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності $K_k = 20$

9.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується $K_k = 2$; від 1,5 до 2 одиниць - $K_k = 5$; від 2 та більше одиниць - $K_k = 10$.

9.6. У разі перевищення відношення $XCK/БСК_5 \leq 2,5$ коефіцієнт кратності визначають за формулою:

$$K_k = \frac{XCK}{2,5 \times БСК_5} - 1 ,$$

де XCK - хімічне споживання кисню;

$БСК_5$ - біохімічне споживання кисню протягом п'яти діб.

9.7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40°C або скиду тільки мінеральних солей застосовується $K_k = 2$.

9.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі мереж водовідведення, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується $K_k = 5$.

9.9. У разі виявлення Виконавцем під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (C_f) понад установлену місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (K_k) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

$$K_k = \frac{C_f}{ДК} - 1 .$$

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 9.4, 9.5 цього розділу.

9.10. Якщо Виконавцем встановлено факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення Виконавця не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності $K_k = 5$.

9.11. Якщо Виконавцем встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності K_k визначають за формулою:

$$K_k = \sum_{i=1}^n \frac{C_{fi} - ДК_i}{ДК_i} ,$$

де C_{fi} - фактична концентрація в стічних водах споживача i -ої речовини;

$ДК_i$ - допустима концентрація i -ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком K_k більше ніж 10, приймають $K_k = 10$, крім випадків, передбачених пунктом 9.4 цього розділу.

9.12. Плата за скид Споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виконавцем, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев'яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об'єкта.

9.13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Споживачем на рахунок Виконавця у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором.

9.14. Середньомісячний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення Виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.

9.15. Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення Виконавця у період дощів та сніготаненням через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача розраховується за формулами:

при загальносплавній системі водовідведення - $W_g = 10hgYF$

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg ;

Hg - кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;

Y - загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об'єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;

F - загальна площа території споживача, га.

при роздільній системі водовідведення - $W_g = 0,2(10hgYF)$.

Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 9.3 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств».

Загальний коефіцієнт стоку стічних вод в холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно пункту 7.4 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств»).

Теплий період року, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі», становить з березня по листопад включно, холодний - з грудня по лютий включно.

10. Правила і порядок приймання рідких відходів від Споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади

10.1. До рідких відходів відносяться: фекалії, сеча, помий.

10.2. Скидання рідких відходів здійснюється тільки на зливні станції.

10.3. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять до мереж централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади від приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності які не приєднані до центральної мережі водовідведення.

10.4. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 №145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується, виходячи з чисельності населення, що ним користується.

Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

10.5. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок.

10.6. В умовах децентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 метрів, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 метрів. При цьому необхідно враховувати напрямок схилу ділянки.

10.7. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 метрів.

10.8. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку, визначає власник цього будинку, з дотриманням правил добросусідства.

Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно із законодавством.

10.9. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

10.10. Забороняється скидати у вигрібні ями і на зливні станції дощові і талі води, осади із шлаконакопичувачів, жиρούловлювачів та нафтоуловлювачів.

10.11. Відведення стічних вод, що утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), повинно здійснюватись централізованою системою водовідведення.

У разі відсутності інженерних мереж централізованого водовідведення або

розташування об'єктів на відстані не менше ніж 500 метрів від найближчого колектора водовідведення стічних вод необхідно передбачати мережу водовідведення на локальні очисні споруди, при цьому перевагу необхідно віддавати ґрунтовим методам біологічного очищення стічних вод.

Обладнання внутрішньобудинкової мережі водовідведення з відведенням стічних вод у вигрібні ями забороняється.

10.12. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливної станції) здійснюється Перевізниками спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (асенізаційними машинами).

10.13. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом Перевізника від підприємств і придатного сектора, здійснюється тільки через зливну станцію Виконавця. Перевізник сплачує Виконавцю за злив рідких нечистот згідно з укладеним договором.

10.14. Для вивезення рідких відходів між Перевізником і споживачем укладається «Договір на вивезення, злив і очищення рідких відходів». При укладанні договору Перевізник зобов'язаний надати Виконавцю відомості про об'єм і якісний склад стоків споживача.

10.15. При зміні найменування споживача або Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів. Споживач або Перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Виконавця.

Виконавець здійснює технічний і санітарний контроль за виконанням вимог цього розділу.

Адреси зливальних станцій (пунктів)

№ п/п	Зливальна станція (пункт)	Адреса	Балансова приналежність	Режим роботи
1	Головна КНС	вул. Староміська	МКП «Бердичівводоканал»	цілодобово
2	Колектор водовідведення Ø	вул. Г. Сковороди	МКП «Бердичівводоканал»	цілодобово
3	Колектор водовідведення Ø 400 мм	на розі вул. Червона та вул. Низгірецька	МКП «Бердичівводоканал»	цілодобово

Додаток 1.
до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.
3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
5. Гальванічне виробництво.
6. Машинобудування і металообробка.
7. Металургія чорна та кольорова.
8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.
10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки мип'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм³, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди

ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи
централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з $\text{pH} < 5,0$ і лугів з $\text{pH} > 10,0$.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення Виконавця, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами Виконавця, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля,

концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'язучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3
до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

**Допустимий вміст
важких металів в осадах стічних вод, та ефективність видалення важких
металів на очисних спорудах системи централізованого водовідведення**

№ з/п	Важкий метал	Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на очисних спорудах системи централізованого водовідведення, К _в	Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах очисних споруд системи централізованого водовідведення, г/т сухої речовини
1	2	3	4
1	Стронцій	0,14	300,0
2	Свинець	0,5	750,0
3	Ртуть	0,6	15,0
4	Кадмій	0,6	30,0
5	Нікель	0,5	200,0
6	Хром (3 ⁺)	0,5	750,0
7	Марганець	-	2000,0
8	Цинк	0,3	2500,0
9	Мідь	0,4	1500,0
10	Кобальт	0,5	100,0
11	Залізо	0,5	25000,0

Додаток 4.

до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

**Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до
системи централізованого водовідведення**

Для стічних вод Споживачів, що приймаються в міську мережу водовідведення, встановлюються загальні допустимі величини показників (ДВП) якості стічної води з допустимими концентраціями (далі ДК) забруднюючих речовин, що наведені у таблиці:

Показники якості стічних вод		Одиниця виміру	Максимально допустиме значення показника та/або концентрація в пробі стічних вод
1	2	3	4
1	Реакція середовища (рН)	одиниць рН	6,5 – 9,0
2	Температура	°С	+ 40
3	БСК _{повне}	мг/дм ³	Згідно з проектом очисних споруд, але не більше 350,0
4	ХСК	мг/дм ³	500,0
5	Співвідношення ХСК:БСК ₅	мг/дм ³	< 2,5
6	Завислі речовини та речовини, що спливають	мг/дм ³	300,0
7	Азот (сума азоту органічного та амонійного)	мг/дм ³	50,0
8	Фосфор загальний (Р _{загальний})	мг/дм ³	5,0
9	Нафта та нафтопродукти	мг/дм ³	10,0
10	Жири рослинні та тваринні	мг/дм ³	50,0
11	Хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ³	350,0
12	Сульфати (SO ₄ ⁻²)	мг/дм ³	400,0
13	Сульфіди	мг/дм ³	1,5
14	СПАР аніонні	мг/дм ³	10,0
15	Феноли	мг/дм ³	0,25
16	Залізо	мг/дм ³	3,0

Примітка:

Розрахунок допустимих величин забруднень, що не ввійшли у даний перелік, повинен бути виконаний на основі гранично - допустимої концентрації (ГДК) цих речовин у водоймі господарсько-питного водокористування і за рахунок Споживача та узгоджений з Виконавцем.

Додаток 5
до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

**Допустимі величини показників якості стічних вод та ефективність
видалення забруднень на спорудах біологічного очищення**

№ з/п	Найменування речовини	ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м ³)	Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці)	Лімітуюча ознака шкідливості	Клас небезпеки
Речовини, які не піддаються біологічній деструкції*					
1	2	3	4	5	6
1	Азот амонійний	30	0,2-0,6		3
2	Акрилова кислота	-	0,8	с-т	-
3	Акрилонітрил	150	-	-	-
4	Алкіларилсульфонати	20	0,8	орг	3
5	Алкілбензолсульфонати	20	0,8	орг	4
6	Аміни C7-C9	1	-	орг	3
7	Аміни C10-C15	1	-	орг	4
8	Аміни C16-C20	1	-	орг	4
9	Алюміній	5	0,9	с-т	2
10	Арсен	0,1	0,5	с-т	2
11	Ацетальдегід	20	0,95	орг	4
12	Ацетон	40	0,95	заг	3
13	Барій	10	0,95	с-т	2
14	Бензин	100	-	орг	3
15	Бензойна кислота	15	0,60	заг	4
16	Бензол	100	-	с-т	2
17	Бензопірен	20	0,9	с-т	1
18	Бутилацетат	1	-	заг	1
19	Бутилакрелат	-	0,8	орг	4
20	Бутиловий спирт	10	0,35	с-т	2

	нормальний				
21	Вінілацетат	100	0,2	с-т	2
22	Вирівнювач А	20	0,3	орг	4
23	Гідразингідрат	0,1	-	с-т	2
24	Гідрохінон	15	0,2	орг	4
25	Гліказин	30	0,45	-	-
26	Гліцерин	90	-	заг	4
27	Дибутилфталат	0,2	-	заг	3
28	Диметилфенілкарбинол	1	0,8	с-т	2
29	Дибутилацетамід	15	0,98	с-т	3
30	Діетаноламід	100	-	с-т	2
31	Діетаноламін	1	-	орг	4
32	Діетиламін солянокислий	10	0,4	орг	4
33	Діетиленгліколь	-	-	с-т	3
34	Залізо (загальне)	2,5	0,5	орг	3
35	Жири рослинні і тваринні	20	0,7	-	-
36	Закріплювач ДЦМ	5	0,5	-	-
37	Закріплювач ДЦУ	5	-	-	-
38	Закріплювач У-2	20	0,7	-	-
39	Ізобутиловий спирт	100	0,8	с-т	2
40	Кадмій	0,01	0,6	с-т	2
41	Капролактам	25	-	заг	4
42	Карбоксиметилцелюлоза	за БСК	-	заг	3
43	Кобальт	1	0,5	с-т	2
44	Ксилол	1	-	орг	3
45	Барвники сірчасті	25	-	орг	4
46	Барвники синтетичні (кислотні)	25	-	орг	4
47	Крезол	100	0,4	с-т	2
48	Кротоновий альдегід	6	-	с-т	3
49	Латекс ЛМФ	10	-	орг	4
50	Лудигол	100	0,7	орг	4
51	Малеїнова кислота	60	-	орг	4
52	Марганець	30	-	орг	3
53	Масляна кислота	500	0,1	заг	4
54	Мідь	0,5	0,4	орг	3
55	Метазин	10	0,4	орг	3

56	Метанол	30	0,95	с-т	2
57	Метилметакрилат	500	0,8	с-т	2
58	Метилстирол	1	-	орг	3
59	Метилетилкетон	50	0,8	орг	3
60	Моноетаноламін	5	0,6	с-т	2
61	Молібден	-	0,4	с-т	2
62	Нафта та нафтопродукти ¹	10	0,85	орг	4
63	Нікель	0,5	0,5	с-т	3
64	Нітрати (за NO ₃)	45	-	с-т	3
65	Нітрити	3,3	-	с-т	2
66	Олово	10	-	-	-
67	Поліакриламід	40	0,05	с-т	2
68	Полівініловий спирт	20	-	орг	4
69	Полівінілацетатна емульсія	10	0,23	-	-
70	Пропіловий спирт	12	-	заг	4
71	Резорцин	12	0,95	заг	4
72	Ртуть	0,005	0,6	с-т	1
73	Свинець	0,1	0,5	с-т	2
74	Селен	10	0,5	с-т	2
75	Сечовина	за БСК	-	заг	4
76	Сірководень	1	-	заг	3
77	Сірковуглець	1	-	орг	4
78	Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні ²	20	0,8	орг	4
79	СПАР неіоногенні ³	25	0,8	орг	4
80	Стирол	10	0,6	орг	3
81	Стронцій	26	0,14	с-т	2
82	Сульфід	1	-	заг	3
83	Тіосечовина	10	0,5	с-т	2
84	Титан	0,1	-	заг	3
85	Толуол	15	0,6	орг	4
86	Трилон Б	20	0,4	с-т	2
87	Трикрезолфосфат	40	0,4	с-т	2
88	Триетаноламін	5	0,47	орг	4
89	Оцтова кислота	45	0,95	заг	4
90	Оцтово-етиловий ефір	13	-	орг	4
91	Фенол	10	0,95	орг	4

92	Формальдегід	100	0,8	с-т	2
93	Фосфати	10	-	заг	4
94	Фталева кислота	0,5	-	заг	3
95	Хром (тривалентний)	2,5	0,5	с-т	3
96	Хром (шестивалентний)	0,1	0,5	с-т	3
97	Ціаніди	1,5	0,7	с-т	2
98	Цинк	1	0,3	заг	3
99	Етанол	14	-	-	-
100	Етиленгліколь	1000	0,8	с-т	3
101	Етилхлорідрин	5	-	с-т	1
102	Анізол	-	-	с-т	3
103	Ацетофенон	-	-	с-т	3
104	Гексахлорбензол	-	-	с-т	3
105	Гексаген	-	-	с-т	2
106	Гексахлоран	-	-	орг	4
107	Гексаметилендіамін	-	-	с-т	2
108	2,3-дихлор-1,4-нафтохінон	-	-	с-т	3
109	Диметилдихлорвініл-фосфат	-	-	орг	3
110	ДДТ (технічний)	-	-	с-т	2
111	Діетиланілін	-	-	орг	3
112	Діетилртуть	-	-	с-т	1
113	Діетиловий ефір малеїнової кислоти	-	-	с-т	2
114	Дихлоранілін	-	-	орг	4
115	Дихлорбензол	-	-	орг	3
116	Дихлоргідрин	-	-	орг	4
117	Дихлоретан	-	-	с-т	2
118	Діетилдитіофосфорна кислота	-	-	орг	3
119	Діетиловий ефір	-	-	орг	4
120	Ізопропіламін	-	-	с-т	3
121	Ізопрен	-	-	орг	4
122	Карбофос	-	-	орг	4
123	Меркаптодіетиламін	-	-	орг	4
124	Метафос	-	-	орг	4
125	Метилнітрофос	-	-	орг	3
126	Натрій ^с	200	-	с-т	2

127	Нітробензол	-	-	с-т	3
128	Нітрохлорбензол	-	-	с-т	3
129	Пентаеритрит	-	-	с-т	2
130	Петролатум	-	-	с-т	3
131	Пікринова кислота	-	-	орг	3
132	Пірогалол	-	-	орг	3
133	Поліхлорпінен	-	-	с-т	2
134	Поліетиленімін	-	-	с-т	2
135	Пропіл бензол	-	-	орг	3
136	Сульфати ⁵	500	-	орг	4
137	Тетрахлорбензол	-	-	с-т	2
138	Тетраетилсвинець	-	-	с-т	1
139	Трифторхлорпропан	-	-	с-т	2
140	Триетиламін	-	-	с-т	2
141	Тетрахлоргептан	-	-	орг	4
142	Тетрахлорнонан	-	-	орг	4
143	Тетрахлорпентан	-	-	орг	4
144	Тетрахлорпропан	-	-	орг	4
145	Тетрахлорундекан	-	-	орг	4
146	Тетрахлоретан	-	-	орг	4
147	Тіофен	-	-	орг	3
148	Тіофос	-	-	орг	4
149	Трибутилфосфат	-	-	орг	4
150	Трихлорбензол	-	-	орг	3
151	Фенілендіамін (п)	-	-	с-т	3
152	Фозалон	-	-	орг	4
153	Фосфамід	-	-	орг	4
154	Фурфурол	-	-	орг	4
155	Хлориди 5	350	-	орг	4
156	Хлорбензол	-	-	с-т	3
157	Хлоропрен	-	-	с-т	2
158	Циклогексан	-	-	с-т	2
159	Циклогексаноол	-	-	с-т	2
160	Циклогексаноксин	-	-	с-т	2
161	Циклогексан	-	-	с-т	2
162	Чотирихлористий вуглець	-	-	с-т	2

163	Етилбензол	-	-	орг	4
-----	------------	---	---	-----	---

Примітки до додатку 5:

1. Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м^3 .

2. Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м^3 .

3. За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАВ їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м^3 .

4. Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об'єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб.

5. Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

Додаток 6
до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

**Документи та інформація яка необхідна Виконавця для укладання
договорів**

1. Об'єм стічних вод, що поступають до системи централізованого водовідведення на 202____
 - _____ куб м./рік
 - _____ куб м./міс
 - _____ куб м./добу
2. Характеристика складу стічних вод Споживача.
3. Генеральний план об'єкта в масштабі 1:500 з мережами водовідведення та випусками до міської мережі водовідведення, вказавши контрольний колодязь для відбору проб стоків, із затвердженням головного інженера чи директора (власника) підприємства.
4. Індивідуальні норми споживання та водовідведення на одиницю продукції, або послуг (паспорт водного господарства).
5. При наявності локальних очисних споруд надати їх схему.
6. Назначити відповідальних осіб за відбір і якість стічних вод.'
7. Забезпечити прохід до контрольного колодязя представників Виконавця ТОВ «КЕС», МКП «Бердичівводоканал» у будь-який час доби.

Додаток 7
до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

АКТ
обстеження водного господарства Споживача

м. Бердичів

« ____ » _____ 202__

Представник Споживача _____

Найменування об'єкту _____

код ЄДРПОУ _____

Фактична адреса _____

Юридична адреса _____

Керівник _____

Відповідальна особа від Споживача _____

тел _____

відповідно до Наказу від _____ № _____

При обстеженні виявлено:

1. Договір з МКП «Бердичівводоканал» _____

2. Джерела водопостачання:

- міський водопровід _____ м³/міс;
- арт. свердловина _____ м³/міс;
- Інші джерела _____ м³/міс.

3. Технічні умови на водопостачання та водовідведення _____

4. Проект (водовідведення та водопостачання) _____

5. Акт Балансового розмежування мереж водовідведення _____

6. Нормативний розрахунок водопостачання та водовідведення _____

- виробничі стічні води (м³/доб);
- побутові стічні води (м³/доб).

7. Ліміт використання води з міського водопроводу _____

8. Наявність лічильна на випуску водовідведення води _____

(наявний/відсутній)

номер серія _____ показники _____

9. Наявність субспоживачів _____

Угода про водовідведення з балансоутримувачем мереж водовідведення _____

10. Кількість випусків, вулиці на які здійснено підключення до міської мережі водовідведення, технічний стан _____

11. Вид діяльності підприємства та детальний опис використання води по Споживачам (згідно з експлікацією генплану) з зазначенням № випуску _____

12. Очисні споруди, склад та метод очистки _____

13. Дата прочистки мереж водовідведення _____

14. Здійснення лабораторного контролю за якістю стічних вод (номер протоколу/дата) _____

15. Договір на приймання додаткових обсягів стічних вод _____

А також необхідно зазначити _____

Припис та терміни виконання _____

Один примірник Акту обстеження залишений на об'єкті для ознайомлення керівництва. Обстеження проведено в присутності представника Споживача:

 (посада)

 (ПБ)

 (підпис)

Акт склав:

 (посада)

 (ПБ)

 (підпис)

Письмово повідомити МКП «Бердичівводоканал» про виконання приписів Акту за адресою: 13300 м. Бердичів вул. Житомирська, 87 та ТОВ «КЕС» за адресою: 13300 м. Бердичів вул. Житомирська, 76. При недотриманні термінів виконання приписів Акту МКП «Бердичівводоканал» та ТОВ «КЕС» має право розглядати весь обсяг стічних вод (за розрахунковий період) як такий, що перевищує договірний і плата за його скидання встановлюється в п'ятикратному розмірі тарифу за водовідведення.

Додаток 8
до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

АКТ
про не допуск представників Виконавця до обстеження об'єкта
водопостачання/водовідведення

_____ (назва підприємства, установи, організації)
м. Бердичів _____ « ____ » _____ 202__

Ми, що нижче підписалися представники Виконавця _____ (далі—
Виконавець) в особі:

_____ (посада)	_____ (ПІБ)
_____ (посада)	_____ (ПІБ)
_____ (посада)	_____ (ПІБ)

склали дійсний акт у тому, що в період часу _____ на підприємстві
_____, що знаходиться за адресою _____

_____, не була відібрана проба стічної води, тому що:
- відмовлено Споживачем виділити уповноваженого представника для відбору проб;

- зволікання з допуском уповноваженого представника Виконавця на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача.

Мета відбору: лабораторне дослідження стічних вод та їх вплив на роботу мережі водовідведення Бердичівської міської територіальної громади.

Особливі відмітки: _____

Підписи:

Представник Виконавця:

Представник Споживача:

_____ (ПІБ/підпис)

_____ (ПІБ/підпис)

Додаток 9
до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

АКТ
відбору проб стічних вод

м. Бердичів

« ____ » _____ 202__

Ми, що нижче підписалися представники Виконавця _____
(далі — Виконавець) _____

(посада, П.І.Б.)

у присутності представника Споживача: _____

(посада, П.І.Б.)

склали дійсний акт у тому, що “ ____ ” _____ 20 __.,
_____ годин _____ хв.

відібрані проби стічних вод _____
(найменування об'єкту контролю/ адреса)

з метою контролю їх складу та якості при скиді в міську мережу
водовідведення.

Вид відбору: контрольна, паралельна, арбітражна
(необхідне підкреслити)

Місце відбору проби : _____

(№ контрольного колодязя та його адреса)

Відомості про відібрану пробу:

Температура проби _____ °C

pH проби (визначається в лабораторії)

Об'єм контрольної проби _____ л., тара № _____, тип матеріалу _____

Об'єм паралельної проби _____ л., тара № _____, тип матеріалу _____

Об'єм арбітражної проби _____ л., тара № _____, тип матеріалу _____

Проба стічної води представнику споживача для проведення аналізів
(надається за бажанням підприємства-споживача) надана/не надана
(необхідне підкреслити)

_____ (підпис, прізвище, ініціали)

Спосіб відбору: _____

_____ (ручний, автоматичний)

Дані про оброблення проби на місці відбору: _____

_____ (консервування, фільтрування, відстоювання та інш., якщо вони були виконані)

Особливі відмітки: _____

Відбір проводив _____

_____ (посада, П.І.Б., підпис)

Арбітражна проба опечатана та зберігається у холодильній шафі лабораторії
Виконавця _____
три доби з моменту відбору проби.

Підписи:

Представник Виконавця:

Представник Споживача:

_____ (ПІБ/підпис)

_____ (ПІБ/підпис)

1. Нормативні документи (НД), відповідно до яких виконано

1.1. Відбір проб: ДСТУ ISO 5667-10-2001; КНД 211.1.0.009-94

1.2. Зберігання проб: ДСТУ ISO 5667-3-2001

2. Засоби виміральної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб: пробовідбірник ручний, повірці не підлягає.

Додаток 10
до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

**Супроводжувальний лист
на збереження арбітражного зразка проби стічних вод**

від « ____ » _____ 20__ року

Я, _____

(посада/ПІБ)

отримав(ла) на збереження арбітражний зразок проби стічних вод, що була
відібрана _____

(місце відбору)

Відомості про попередню обробку проби

№ арбітражн ого зразка	Тип консервування/ тара	Умови зберігання арбітражног о зразка	Термін зберігання арбітражного зразка	Примітка

Супроводжувальний лист складений на ____ арк. у _____ примірниках

Особа, яка отримала арбітражний зразок проб на збереження _____
(підпис)

Підписи:

Представник Виконавця:

Представник Споживача:

(ПІБ/підпис)

(ПІБ/підпис)

Додаток 11
до Правил приймання
стічних вод до системи
централізованого
водовідведення
Бердичівської міської
територіальної громади

АКТ розпечатування арбітражних проб стічних вод

м. Бердичів

« ____ » _____ 202__

Комісією у складі:

Представник Виконавця _____

(назва підприємства/організації, посада, ПІБ, телефон)
у присутності уповноваженого представника Споживача _____

(назва підприємства/організації, посада, ПІБ, телефон)
у присутності представника лабораторії _____

(посада ПІБ)

Відповідно до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Бердичів № _____ від _____ проведено розпечатування проб для проведення арбітражних вимірювань

№ проби	Позначка про стан опечатування проби для аналізу	Час	Перелік показників для аналізу

Проби проведено в лабораторії _____

для проведення арбітражних вимірювань проб стічних вод.

Підписи:

Представник Виконавця:

Представник Споживача:

(ПІБ/підпис)

(ПІБ/підпис)

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 22.10.2024 по 25.10.2024

Порядковий номер	Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)	Кількість учасників консультацій осіб	Основні результати консультацій (опис)
1	Робочі зустрічі та телефонні консультації	2	Під час робочих зустрічей та телефонних консультацій з представниками суб'єктів господарювання відбулося обговорення питання про необхідність внесення змін до Правил, уточнено процедури, які необхідно виконати малому бізнесу для виконання вимог регулювання; отримано попередні дані щодо витрат часу та матеріальних ресурсів на виконання вимог регулювання, визначено права та обов'язки Споживачів з огляду на зміни, які відбулись у чинному законодавстві. За результатами обговорення та консультацій було досягнуто домовленість, що в цілому документ є прийнятним

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 148 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 96 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 64,85 % (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень *	120 000,00	-	120 000,00
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	-	-	-
3	Процедури експлуатації обладнання (прочищення мережі водовідведення(здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень*	2 200	2 200	11 000
4	Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень*	1 750	1 750	8 750
5	Інші процедури	-	-	-
6	Разом, гривень*	123 950	3 950	139 750
7	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	96		
8	Сумарно, гривень*	11 899 200	379 200	13 416 000
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про	1 година X мін: з/п /	Розрахунково: Первинне	Розрахунково: Первинне

	вимоги регулювання, гривень	годину (станом на 01.04.2024) 48,00 грн = 1X48,00 = 48,00 грн	ознайомлення відбулось у перший рік регулювання-	ознайомлення відбулось у перший рік регулювання-
10	Процедури організації виконання вимог регулювання	-	-	-
11	Процедури офіційного звітування	-	-	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень *	2 300	2 300	11 500
13	Інші процедури (одержання технічних умов, розроблення та погодження з Виконавцем проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень*	5 000	-	5 000
14	Разом, гривень*	7 348, 00	2 300	16 500
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	96		
16	Сумарно, гривень*	705 408	220 800	1 584 000

** Мінімальні витрати*

Розрахунок витрат на одного суб'єкта господарювання майбутнього споживача малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання		
1	Придбання необхідного обладнання (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень *	120 000
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі	-

	державної влади чи місцевого самоврядування	
3	Процедури експлуатації обладнання (очищення мереж водовідведення(здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень*	2 200
4	Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень	1 750
5	Інші процедури	-
6	Разом, гривень*	123 950
7	Кількість малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	96
8	Сумарно, гривень*	11 899
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування		
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, гривень	1 година X мін. з/п / годину (станом на 01.04.2024) 48,00 грн = 1X48,00=48,00 грн--
10	Процедури організації виконання вимог регулювання	-
11	Процедури офіційного звітування	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень*	2 300
13	Інші процедури (одержання технічних умов, розроблення та погодження з Виконавцем проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень*	5 000
14	Разом, гривень*	7 348,00
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	96
16	Сумарно, гривень*	705 408

* Мінімальні витрати

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: не потребує додаткових фінансових витрат з міського бюджету та не передбачає утворення нового органу виконавчої влади (або нового структурного підрозділу діючого органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на	Планові витрати часу на процедури	Вартість часу співробітника органу державної	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають	Витрати на адміністрування регулювання* (за рік),
--	-----------------------------------	--	---	---	---

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємств)	Планові витрати часу на процедури	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання	-	-	-	-	-
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:	-	-	-	-	-
камеральні	-	-	-	-	-
виїзні	-	-	-	-	-
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	-	-	-	-	-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	-	-	-	-	-
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):	-	-	-	-	-

Разом за рік	-	-	-	-	-
Сумарно за п'ять років	-	-	-	-	-

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	11 899 200	59 496 000
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування *	705 408	3 527 040
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	12 604 608	63 023 040
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва	-	-
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	12 604 608	63 023 040

* з урахуванням витрат на одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод

Директор
МКП «Бердичівводоканал»



Ілля ШАМРОВСЬКИЙ

АНАЛІЗ регуляторного впливу

Назва регуляторного акту:

«Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади».

Регуляторний орган:

Виконавчий комітет Бердичівської міської ради.

Розробник документа:

МКП «Бердичівводоканал».

Контактний телефон: 0983792322, E-mail: aquabrd@ukr.net

Аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 зі змінами.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати

Система централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади призначена для приймання, відведення і очистки стічних вод з подальшим скидом їх у водойму. Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойму, повинна відповідати гранично допустимому скиду (надалі ГДС). До системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади приймаються стічні води від населення та стічні води від установ, організацій і промислових підприємств (далі - Підприємства), які за якістю і режимом скиду повинні відповідати вимогам місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади, затверджених місцевими органами виконавчої влади. Правила регулюють взаємовідносини між міським комунальним підприємством «Бердичівводоканал» (далі МКП «Бердичівводоканал»), товариством з обмеженою відповідальністю «Комплекс очисних споруд (далі ТОВ «КЕС»)) (далі Виконавці) та юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади (далі Споживачі).

Наразі існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади.

Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

- запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення м. Бердичів;
- підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;
- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади;
- затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (стягнення з порушників плати та порядок визначення розміру цієї плати; відключення порушників від системи централізованого водопостачання та водовідведення; відшкодування споживачами, з вини яких сталося порушення природоохоронного законодавства, сум, стягнених з Виконавця за відповідне порушення тощо).

Для зменшення виникаючих протиріч між Виконавцем та Споживачем новими Правилами чітко прописуються:

- права та обов'язки Виконавця і Споживача, які користуються послугами водовідведення та/або очищення стічних вод;
- відповідальність за невиконання Правил;
- загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод;
- визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Споживача;
- заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади;
- порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення;
- встановлюється чіткий перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання в системи централізованого водовідведення;
- затверджується порядок приймання рідких відходів від об'єктів, що не приєднані до систем централізованого водовідведення.

Метою зазначеного регуляторного акту є запобігання порушень у роботі мереж водовідведення, підвищення ефективності роботи цих споруд, безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Нормативно-правова основа прийняття даного рішення - Водний Кодекс України, закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про водовідведення та очищення стічних вод», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», Правила користування системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені Наказом

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №936/15627, Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 за №316, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за №56/31508.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	так	-
Держава, у т.ч.:		
Органи місцевого самоврядування.	так	-
Суб'єкти господарювання, у тому числі суб'єкти малого підприємництва	так	-

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, очищення стічних вод та підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

- забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, утворенню жирових наростів в трубопроводах, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення стійкої роботи очисних споруд системи центрального водовідведення (запобігання порушення технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- забезпечення екологічної безпеки.

Правилами встановлюються:

- перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у мережу водовідведення;

- перелік речовин заборонених до скидання в мережі водовідведення;

- визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей Визнання альтернативних способів:

В ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні альтернативи:

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Ввести в дію запропонований регуляторний акт
Альтернатива 2	Залишити наявний стан справ без змін
Альтернатива 3	Внесення змін до Водного Кодексу України, Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України щодо відміни регулювання стосовно організації порядку скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1	2	3
Альтернатива 1	Введення в дію запропонованого акту забезпечить безпечну експлуатацію мереж водовідведення.	Реалізація проекту регуляторного акту не потребує додаткових витрат з державного/місцевого бюджету.
Альтернатива 2	У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акту вигоди відсутні.	Витрати не передбачаються.
Альтернатива 3	При внесенні змін до чинного законодавства (Водний Кодекс України, закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод», Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та	Витрати не передбачаються.

	водовідведення в населених пунктах України) щодо відміни державного регулювання стосовно створення умов щодо організації порядку скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення, регуляторний акт приймати не потрібно. Вигоди відсутні.	
--	--	--

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1	2	3
Альтернатива 1	Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є прозорість та якість діяльності МКП «Бердичівводоканал» та ТОВ «КЕС». Створюється єдиний порядок та умови для прийняття стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних мереж водовідведення, покращуються умови їх експлуатації, покращується очистка стічних вод.	Витрати не передбачаються.
Альтернатива 2	Стан справ залишиться без змін. Вигоди не передбачаються.	Витрати не передбачаються.
Альтернатива 3	Вигоди не передбачаються.	Витрати не передбачаються.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання на момент підготовки регуляторного акту	21	31	96	-	148
Питома вага групи у загальній кількості, %	14,19	20,95	64,86		100

Розмір плати, що підлягатиме сплаті суб'єктами господарювання за скид понаднормативно забруднених стічних вод, буде залежати від об'єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є запобігання порушень у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи, безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод від підприємств та житлового сектору. Правилами регулюються відносини між Виконавцями і Споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від Споживачів у систему. Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх Споживачів прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод від Споживачів, що скидаються в мережу водовідведення.	Розрахунок витрат за скид стічних вод з понаднормовим забрудненням проводиться згідно Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій від 09.11.2021 №286. Відносини Виконавців і Споживачів, в тому числі й питання про відповідальність Споживачів за порушення запропонованих Правил будуються на засадах цивільно-правових Договорів згідно з їх умовами. Розмір плати, що сплачуватимуть суб'єкти господарювання за скид понаднормово забруднених стічних вод, буде залежати від об'єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.
Альтернатива 2	Вигоди не передбачаються	Витрати не передбачаються

Альтернатива 3	Вигоди не передбачаються	Витрати не передбачаються
----------------	--------------------------	---------------------------

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, тис. грн.
1	2
Альтернатива 1	Сума витрат не може бути визначена оскільки залежить від багатьох технічних та виробничих факторів.
Альтернатива 2	-
Альтернатива 3	-

Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення кількості штатних працівників та додаткових витрат з бюджету.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

В ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні питання:

- ввести в дію запропонований регуляторний акт;
- залишити наявний стан справ без змін;
- відміни державного регулювання стосовно забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час	Бал результативності (за 4-бальною системою)	Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
--	--	---

вирішення проблеми)		
1	2	3
Альтернатива 1	4	Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою: - забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення; - приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади; - визначення умови приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота мереж водовідведення та очисних споруд системи центрального водовідведення; - створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності; - забезпечення утримання території громади у належному санітарному стані; - забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.
Альтернатива 2	1	Цілі не можуть бути досягнуті, проблема існуватиме, у зв'язку з невідповідністю чинному законодавству.
Альтернатива 3	1	Цілі не можуть бути досягнуті у зв'язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні.
Рейтинг	Вигоди	Витрати
		Обґрунтування

результативності	(підсумок)	(підсумок)	відповідного місця альтернативи у рейтингу
1	2	3	4
Альтернатива 1	Вигодною введення в дію запропонованого регуляторного акту є : - забезпечення єдиних вимог для проведення контролю за якістю стічних вод, що скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення громади; - забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.	Витрати суб'єктів господарювання пов'язані лише з виконанням договірних зобов'язань.	Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість: - користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх, прозорим порядком контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення, приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади, визначення умов приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення,

			за яких не порушується робота мереж водовідведення та очисних споруд.
Альтернатива 2	Не передбачаються	Не передбачаються	Альтернатива 2 не вирішує поставлених цілей
Альтернатива 3	Не передбачаються	Не передбачаються	Альтернатива 3 не вирішує поставлених цілей

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту
Альтернатива 1	Перевагою обраної альтернативи є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованими Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення Бердичівської міської територіальної громади.	Загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб'єктів господарювання, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі пов'язану зі скидом стічних вод в мережу водовідведення.
Альтернатива 2	Залишення ситуації, що склалася, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі. Отже, така альтернатива не є прийнятною.	-
Альтернатива 3	При внесенні змін до чинного законодавства цілі прийняття	-

	бути досягнуті у зв'язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні. Отже, така альтернатива не є прийнятною.	
--	---	--

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання проблеми

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв'язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, утворюванню жирових наростів в трубопроводах, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- якісна робота очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативного надходження забруднюючих речовин);

- екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами).

Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

- складання відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

- оприлюднення проекту регуляторного акту разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;

- внесення проекту регуляторного акта (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення в засобах масової інформації) на розгляд виконавчого комітету міської ради;

- у разі прийняття регуляторного акту — оприлюднення у найбільш доступний спосіб для Споживачів;

- у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Введення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату та додаткових витрат з бюджету.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений. До регуляторного акта можуть бути внесені зміни, доповнення або він може втратити чинність у зв'язку із змінами до законодавства України.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
У результаті впровадження регуляторного акта буде відстежуватись його результативність за такими показниками:

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – 148;
- розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконаннями вимог акта прогнозовано не збільшиться.

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватись такий статистичний показник як кількість підприємств, які внесли зміни до технологічних регламентів експлуатації систем централізованого водовідведення.

Кількісними показниками результативності акта є:

- кількість досліджень якості стічних вод;
- кількість відібраних проб якості стічних вод;
- кількість укладених договорів на приймання стічних вод за показниками ГДК до системи централізованого водовідведення між Споживачами та Виробником;
- сума надходжень грошових коштів за перевищення рівня вмісту забруднюючих речовин в стічних водах підприємств, що скидають до системи централізованого водовідведення.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено відповідно до законодавства України, але не пізніше дня з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних порівняно з показниками базового відстеження, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим актом.

Директор
МКП «Бердичівводоканал»



Ілля ШАМРОВСЬКИЙ